

**NEU**

**Julabo**  
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

**VALEGRO™**

Umlaufkühler

Die neue Chiller-Generation von JULABO  
Kompakt – benutzerfreundlich – modern



mit natürlichem  
**Kältemittel**

**DEUTSCH**



## Hohe Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit

Das ergonomisch geneigte OLED-Display und die gut zugängliche sowie beleuchtete Füllstandsanzeige sorgen für eine komfortable Bedienung und ermöglichen die Platzierung unter dem Labortisch. Dies spart Zeit im Prozess und Platz im Arbeitsbereich. Das abnehmbare Lüftungsgitter gewährleistet eine einfache Reinigung des Verflüssigers und sorgt für die langfristige Erhaltung der Performance und Betriebssicherheit.

## Intuitive Menüführung

Alle Funktionen sind einfach und schnell zugänglich. Volltext-Hinweise in deutsch und englisch ermöglichen eine umgehende Reaktion auf mögliche Störungen und jederzeit einen sicheren Umgang mit Gerät und Anwendung. Nützliche Funktionen wie Timer, Autostart und Datenaufzeichnung verbessern die Prozessüberwachung und führen zu mehr Effizienz und Zeitersparnis.



## Regelbarer Pumpendruck

VALEGRO Umlaufkühler verfügen über eine stufenlos einstellbare Pumpe. Die Förderleistung kann somit optimal an die Applikation angepasst werden, was ein sicheres Arbeiten auch mit drucksensitiven Glasapparaturen ermöglicht und gleichzeitig den Geräuschpegel senkt.

## Optimale Konnektivität

RS232- und USB-C-Schnittstelle sind standardmäßig integriert, direkt unter dem Front-Display angebracht und leicht zugänglich. Die optionale Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Integration in jedes Netzwerk und vollen Zugriff auf alle Funktionen über einen PC.



	VALEGRO™ 350				VALEGRO™ 500			
Bestell-Nr.	9610035				9610050			
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +40							
Temperaturkonstanz °C	±0.3							
Kälteleistung °C (Medium Ethanol) kW	+20 0.35	0 0.25	-10 0.18	-20 0.07	+20 0.5	0 0.37	-10 0.25	-20 0.1
Pumpenleistung Förderstrom l/min	16				19			
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.6				0.85			
Digitale Schnittstellen	RS232, USB-C, Ethernet (optional)							
Menüfunktionen	Timer-Funktion, Pumpendruck stufenlos einstellbar, Daten aufzeichnen, Ethernet nachträglich freischaltbar, Autostart							
Abmessungen gesamt B×T×H cm	23 × 45 × 45							

Alle Details unter:  
[julabo.com/produkte](https://julabo.com/produkte)